



## LITOPAC

A – 19 / ED. 09-18

### CLASSIFICAZIONE COV

Primer  
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/g): 350 g/l (2010)  
Il prodotto LITOPAC contiene al massimo 350 g/l COV

### CARATTERISTICHE

Pittura opaca bianca particolarmente adatta per la preparazione di superfici di legno e per muri all'interno.  
Dotata di ottimo potere riempitivo, permeabilità e dilatazione, è facilmente carteggiabile dopo 5 - 6 ore.

### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

**Legno nuovo:** il supporto deve essere perfettamente asciutto, carteggiare e spolverare.

**Legno già trattato:** se la pittura di fondo è ben aderente, carteggiare e spolverare, diversamente rimuovere completamente la vernice con idoneo sverniciatore.

**Intonaco civile:** lasciare stagionare, pulire le macchie di sporco.

**Muri vecchi:** rimuovere le vecchie pitture, pulire le macchie di sporco. Stuccare con PARSTUCK stucco in pasta o RIEMPSTUCK stucco in polvere, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.

#### FINITURA

Applicare due mani di LITOPAC, con un intervallo di 12 ore, carteggiando tra l'una e l'altra mano.

A completa essiccazione avvenuta, almeno 24 ore, procedere con il prodotto di finitura previsto.

### AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di due o più strati di LITOPAC allo spessore di 35 Micron ciascuno su fondi in legno opportunamente predisposti, carteggiando tra una mano e l'altra.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A  
20° C E 70% DI  
UMIDITA'

<b>RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)</b>	<b>DILUENTE</b>	<b>PULIZIA ATTREZZI</b>	<b>APPLICAZIONE A RULLO</b>
16 mq/l	ACQUA RAGIA	ACQUA RAGIA	MAX 5 %
<b>ASPETTO E FINITURA</b>	<b>FUORI POLVERE</b>	<b>PESO SPECIFICO (Kg/l)</b>	<b>APPLICAZIONE A PENNELLO</b>
OPACO	1 ORA	1,7	MAX 5 %
<b>COLORI</b>	<b>SECCO AL TATTO</b>	<b>SOLIDI IN VOLUME</b>	<b>APPLICAZIONE A SPATOLA</b>
BIANCO	2 - 3 ORE	55 ± 1	=
<b>ESTERNI / INTERNI</b>	<b>SECCO IN PROFONDITA'</b>	<b>VISCOSITA'</b>	<b>APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA</b>
NO / SI	5 - 6 ORE	95 K.U.	=
<b>VITA DI STOCCAGGIO</b>	<b>SOVRAVERNICIABILITA'</b>	<b>TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'</b>	<b>APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS</b>
24 MESI	12 ORE	35 °C	=

**NOTE** Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

[www.paramattivernici.it](http://www.paramattivernici.it)



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - [info@jcolors.com](mailto:info@jcolors.com)