



Prodotto escluso dal D.L. 161/2006

CARATTERISTICHE

Soluzione per la pulizia di pareti interne ed esterne pronta all'uso. Rimuove efficacemente la muffa dai muri.

Da utilizzare prima dell'applicazione di qualsiasi pittura o carta da parati, favorisce l'igiene dell'ambiente ed ostacola la successiva colonizzazione di muffe e microrganismi.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pareti in buono stato di conservazione: spruzzare **BETULLA DETERGENTE SPRAY TOGLI-MUFFA** direttamente sulla superficie a pulire tenendo il flacone in posizione verticale ad una distanza di circa 20-25 cm dal punto di applicazione. Lasciare agire per 15 minuti prima della pitturazione.

Tamponare l'eventuale eccesso di prodotto con spugna umida per evitare eventuali gocciolature. Se necessario ripetere l'operazione, quindi risciacquare con una spugna umida.

Pareti degradate e annerite: spruzzare **BETULLA DETERGENTE SPRAY TOGLI-MUFFA** sulla superficie da trattare, lasciare agire per 15 minuti e rimuovere aiutandosi con una spugna inumidita.

Se necessario ripetere l'applicazione fino alla completa rimozione delle incrostazioni. Si consiglia un ciclo di **BETULLA SANIFICANTE TOGLI-MUFFA** per igienizzare la superficie ed ostacolare ulteriormente la proliferazione di microrganismi. Attendere almeno 6-8 ore prima di procedere all'applicazione della finitura.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Applicare il prodotto aerando il locale.
- Non rimuovere a secco la muffa al fine di evitare la dispersione delle spore.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5°C a 30°C.

Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5°C e 30°C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit. 5-10		Diluyente ACQUA		Pulizia attrezzi ACQUA		Applicazione a rullo =	
Aspetto e finitura =		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 1,05 ± 0,02		Applicazione a pennello =	
Colori =		Secco al tatto =		Solidi in volume =		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI/SI		Secco in profondità =		Viscosità =		Applicazione a spruzzo ad aria PRONTO USO	
Vita di stoccaggio =		Sovraverniciabilità 6 - 8 ORE		Temperatura di infiammabilità =		=	

EDIZIONE 06/16

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.paramattvernici.it