



## COLORANTI UNIVERSALI 900 – USO PROFESSIONALE

N – 03 / ED. 06-18

**CLASSIFICAZIONE** Prodotto escluso dal D.L. 161/2006

COV

**CARATTERISTICHE** Paste coloranti ad altissima concentrazione di pigmenti organici e inorganici per uso professionale. Non contengono sostanze tossiche (cromati molibdati di piombo) e pericolose per l'ambiente (nonilfenoli e sostanze organiche volatili). Sono da considerarsi a VOC  $\approx$  0. Possiedono una perfetta compatibilità con una vasta gamma di prodotti vernicianti sia ad acqua che a solvente. Hanno un altissimo potere colorante che permette di ottenere tonalità intense con poco colorante universale, senza alterare le caratteristiche di resistenza del prodotto verniciante.

ESCLUSIVAMENTE PER INTERNI (SIGLA L)	PER INTERNI ED ESTERNI (SIGLA WL)
901 L GIALLO LIMONE	900 WL BIANCO
902 L GIALLO ORO	903 WL GIALLO OSSIDO
904 L ROSSO VIVO	905 WL ROSSO
	906 WL ROSSO OSSIDO
	907 WL VERDE
	908 WL BLU
	909 WL VERDE OSSIDO
	910 WL NERO
	911 WL BRUNO

I coloranti universali sono indicati per la colorazione di smalti e di idropitture. E' consigliabile fare prove preliminari di compatibilità.

**CICLO APPLICATIVO** Versare il colorante nella pittura non diluita e mescolare accuratamente. Attendere qualche ora prima di applicare il prodotto tinteggiato.

**AVVERTENZE** Non è consigliabile l'uso all'esterno dei coloranti contrassegnati con la sigla L. Conservare in ambiente fresco, lontano da fonti di calore ed in flacone ben chiuso. Agitare bene prima dell'uso. Non introdurre quantità di colorante superiore al 6% del volume della pittura da colorare. Non utilizzare i coloranti 902- 904, per pitture a calce. E' consigliabile fare prove preliminari di compatibilità.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A  
20° C E 70% DI  
UMIDITA'

<b>RESA TEORICA</b> (in funzione dell'assorbimento del supporto)	<b>DILUENTE</b>	<b>PULIZIA ATTREZZI</b>	<b>APPLICAZIONE A RULLO</b>
=	=	=	=
<b>ASPETTO E FINITURA</b>	<b>FUORI POLVERE</b>	<b>PESO SPECIFICO (Kg/l)</b>	<b>APPLICAZIONE A PENNELLO</b>
=	=	=	=
<b>COLORI</b>	<b>SECCO AL TATTO</b>	<b>SOLIDI IN VOLUME</b>	<b>APPLICAZIONE A SPATOLA</b>
CARTELLA	=	=	=
<b>ESTERNI / INTERNI</b>	<b>SECCO IN PROFONDITA'</b>	<b>VISCOSITA'</b>	<b>APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA</b>
L = esclusivamente per interni WL = sia per interni che per esterni	=	=	=
<b>VITA DI STOCCAGGIO</b>	<b>SOVRAVERNICIABILITA'</b>	<b>TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'</b>	<b>APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS</b>
24 MESI	=	=	=

**NOTE** Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

[www.paramattivernici.it](http://www.paramattivernici.it)



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - [info@jcolors.com](mailto:info@jcolors.com)