

Impregnante non filmogeno per legno per interni ed esterni.
 Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/f): 700 g/l (2010).
 Il prodotto Impregnante contiene al massimo 620 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Impregnante protettivo opaco, trasparente o pigmentato, per interno ed esterno, da utilizzarsi sul legno per una protezione totale contro ogni tipo di aggressione. Non forma pellicola e penetra in profondità nei pori del legno.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti e stagionati.

Legno nuovo: Carteggiare per uniformare l'assorbimento e favorire la penetrazione del prodotto verniciante.

Legno già trattato: rimuovere tracce di vecchie vernici e lavare con acqua. A superficie asciutta, carteggiare nel senso della venatura sino al solo legno.

FINITURA Applicare una o due mani di **IMPREGNANTE** con un intervallo di 6 ore.



AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10°C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di una mano di **IMPREGNANTE** mediante pennello.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
15		ACQUA RAGIA		ACQUA RAGIA		=	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
--		2 ORE		0,85		PRONTO ALL'USO	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
TINTE PRONTE TINTEGGIABILE CON SISTEMA TINTOMETRICO		5 ORE		20		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
ESTERNI/INTERNI		24 ORE		=		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità					
36 MESI		24 ORE					

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 – www.jcolors.com