ADDITIVO TOP GRIP

B – 56 / ED. 10-25

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

TOP GRIP è un particolare additivo, promotore di adesione, da aggiungere a determinate tipologie di smalti prima dell'applicazione. TOP GRIP aumenta significativamente l'adesione del prodotto additivato su superfici difficili quali ceramica e vetro migliorandone inoltre la resistenza superficiale.

TOP GRIP è stato testato e può essere impiegato per la linea di smalti ad acqua nei prodotti indicati: ● AQUARIUS HP LUCIDO ● AQUARIUS HP SATINATO ● AQUARIUS HP OPACO MULTISUPPORTO

MODALITA' DI IMPIEGO

TOP GRIP va aggiunto allo smalto prima dell'uso. Miscelare accuratamente per amalgamare adeguatamente la miscela. Rispettare il dosaggio indicato:

- 3 flaconi di TOP GRIP da 25 ml per latta in formato di vendita da 2,50 l.
- 1 flacone di TOP GRIP da 25 ml per latta in formato di vendita da 0,75 l.
- ½ flacone di TOP GRIP da 25 ml per latta in formato di vendita da 0,375 l.

Con dosaggi superiori TOP GRIP non svolge più regolarmente la sua funzione e potrebbe ridurre le prestazioni dello smalto additivato. Dosaggio massimo consigliato 3-3,5% in volume.

Le superfici da trattare dovranno essere accuratamente preparate intervenendo con detergente/sgrassante idoneo e/o spazzolatura se richiesto, come indicato nella scheda tecnica dello smalto.

Applicare lo smalto additivato con TOP GRIP in due mani, direttamente sulla superficie da decorare, avendo cura di far trascorrere almeno 24h da una mano all'altra.

Lo smalto correttamente additivato mantiene le sue prestazioni nel tempo per tutta la durata del prodotto (verificare lo shelf life indicato in scheda tecnica).

TOP GRIP non influenza la resa colorimetrica e/o l'effetto estetico dello smalto.
TOP GRIP non è idoneo per interventi in box doccia (ambienti con ristagno d'acqua) o per pavimentazioni calpestabili.

La maturazione completa del prodotto applicato per assicurare le prestazioni dichiarate avviene in 15 giorni.

Per la pulizia delle superfici decorate utilizzare prodotti neutri (no base alcol).

CONFEZIONE DI VENDITA

12 x 25 ml.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo e irraggiamento diretto del sole, si conserva per almeno 12 mesi a partire dalla data di acquisto.

SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto/confezione in conformità con le regolamentazioni locali/nazionali. Non disperdere i flaconi nell'ambiente. Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate dei residui di prodotto.

J COLORS S.p.A.
Via Settembrini, 39 - 20045 Lainate (MI) - Italy - Tel. +39 02 937541 - info@jcolors.com - www.jcolors.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	VALORE	UNITA' DI MISURA	NORMATIVA
DENSITA' (20 °C)	1,006	g/cm^3	DIN 51757
BOILING POINT (0,7 hPa)	270	°C	DIN 51356
FLASH POINT	125	°C	DIN EN ISO 2719

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.

www.paramattivernici.it